

**NICHI**

sales office

SP 21 AJ HCP 4008/5508



Floriijnstraat 4  
4903 RM  
Oosterh  
The Ne

Specificatie/Spesifikation:		SP 21 AJHCP4008	SP 21 AJHCP 5508
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	19 m	19 m
B Lengte	Länge	11,57 m	12,30 m
C Platform last	Tragfähigkeit max.	325 kg	250 kg
D Breedte	Breite	2,30 m	
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,36 m	
F Hoogte	Höhe	2,64 m	
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	17,80 m	
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos	
Platform zwenken	Plattfordrehung	180° (90° + 90°)	
<b>Afmetingen/Abmessungen:</b>			
Platform Plattformabmessungen (Standard)		4,00x0,85x1,10 m	5,50x0,85x1,10 m
Spoorbreedte Radstand		2,50 m	
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		255 mm	
Eigengewicht		14.700 kg	
<b>Rijden/Fahren:</b>			
Snelheid Geschwindigkeit		5,5 km/u	
Helling Steigfähigkeit max.		45% (24 °)	
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		15 x 19,5	
Pendelas Pendelachse		Standard	
<b>Aandrijving/Antrieb:</b>			
Dieselmotor		Isuzu 4 LE2 XYBB-01	
Vermogen Leistung		41,1 KW/2.200 rpm	
Tankvolume Tankvolumen		150 ltr	

**Standarduitrusting/Standardausstattung:**

Vier wiel aandrijving/Allradantrieb	Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegingsalarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal- Vertikal-Steuerung	Afdekking van de bovenbediening/Bedienpultabdeckung
Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz	

**AICHI SALES OFFICE BV**

Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout – Holland  
Tel. + 31 (0) 162-431543 Fax + 31 (0) 162-451189 – [info@aichi.eu](mailto:info@aichi.eu) – [www.aichi.eu](http://www.aichi.eu)

Verkaufs- und Lieferbedienungen deponiert beim Gericht in Breda unter Nummer 66/2005