

Specificatie/Specification:		SP 20 HD
Platformhoogte	Platform reach max.	20,14 m
Lengte	Minimal length	11.57 m
Platform last	Platform capacity max.	500 kg
Breedte	Width	2,43 m
Overhang achter		2,36 m
Hoogte	Height	2,64 m
Zijdelingse reikwijdte	Sideways reach max.	12,81 m
Zwenken	Turnability	360° eindloos/endlos
Platform zwenken	Platform tunability	180 ° (90 ° + 90 °)
Afmetingen/Measurements:		
Platform Plattform		2 x 1,5 x 1,2 m
Spoorbreedte Wheelbase		2,50 m
Bodemvrijheid Ground freedom		255 mm
Eigengewicht/Weight		14700 kg
Rijden/Driving:		
Snelheid Max. speed		5,5 km/u
Helling Gradability max.		45% (24 °)
Banden (geschuimd) Tyres		15 x 19,5
Pendelas Pendelachse		Standard
Aandrijving/Motor:		
Dieselmotor		Isuzu 4 LE2 XYBB-01
Vermogen Capacity		41,1 Kw
Tankvolume Dieseltank		150 ltr

Standarduitrusting/Standard:

Vier wiel aandrijving/ 4 wheel drive	Bewegingsalarm op alle functies/ Movement alarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal- Vertikal-Steering	Afdekking van de bovenbediening/ Cover on platform handles

AICHI SALES OFFICE BV

Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout – Holland
Tel. + 31 (0) 162-431543 Fax + 31 (0) 162-451189 – info@aichi.eu – www.aichi.eu

All sales and delivery documentation deposited at the KVK in Breda Nummer 66/2005